

新・次世代エア源。さらに進化した40気圧コンプ!

クラス最軽量 16kg

(40気圧クラス、エアコンプレッサにおいて、'06年2月現在、当社調べ。)

新・軽量化DCブラシレスモータと、内部構造の見直しにより
小型・軽量化を実現しました。

●新・軽量化DCブラシレスモータ搭載 DCブラシレス

回転部が大きく、強力パワーを生むDCブラシレスモータに素材改良を加え、さらなる小型・軽量化を追求。

<イメージ>



従来モータサイズ

AC400X/W
(DCブラシレスモータ)



回転力
大きい

従来型モータ
(インダクションモータ)



回転力
小さい

●持ち運び、移動もラクラク

DCブラシレスモータのさらなる軽量化に、移動をラクにするサポート機能をプラス。



両手、片手でも持ちやすく、車載・収納性に優れたハンドル形状。



肩掛け移動に便利なショルダベルト付属。



現場での移動に便利なキャスタ付。



耐久性アップ 1.5倍以上

(当社従来機比)


内部構造・部品の見直しにより、さらなる耐久性向上を実現。

連続使用で
差が出る
高耐久構造



エアコンプレッサ **高圧対応**

AC400XW : 白



AC400X : 青



標準小売価格 198,000 円 (ショルダベルト付/税別)



パールホワイト



メタリックブルー

軽量
コンパクト

高耐久

高機能

新・圧力調整 ツマミは 軽く回せる

「バック圧減圧弁」により、調整ツマミの回転が軽くなり、
圧力調整も1回転半の範囲内で行えます。



クル、クル...



●エア取出口: A 一般圧2個、B 高圧2個
●使用圧力計: C 高圧、一般圧それぞれに配置

低騒音
65
dB

吐出し空気量
一般圧: **140L/min**(0.69MPa時)
高圧: **100L/min**(2.26MPa時)

- 優れた低電圧性能で**50V対応**
- 日本全国どこでも使える**50/60Hz共用**
- 電源コード**2m**
建設現場の仮設電源にも余裕で届きます。