



マンションリフォームなどの内装作業に

マックススーパーエアコンプレッサ

AK-HL7900Eシリーズ

軽量
12
kg

クラス最高
タンク内圧
44
(4.3MPa)
気圧
*1 スーパーネイラ専用エアチャック・ワントッチ式
*2 2016年6月現在当社調べ

静音
62
dB 静音モード時
モータ
フロートリング
精鋭搭載

負荷電流値
9.5A

MAX

登録していた
いたお客様
には... **2** 年間
保証

ニューカラー3色新登場!!

数量限定 在庫・納期等につきましては、弊社までお問い合わせください。メーカー希望小売価格：各¥153,000(税込み¥160,650)



パールホワイト



シャインシルバー



ガイアブルー

クラス最高44気圧+モード切替スイッチ



運転モード	圧力制御範囲		用途例
	ON圧	OFF圧	
パワーモード	3.5MPa	4.3MPa	高圧釘作業や連続打ち作業など
クイックモード	2.5MPa	3.0MPa	すぐにエアをためて使いたいリフォーム、手直し作業など

可搬性が
さらにアップ!!
ショルダー
ベルト付属



AK-HL7900E

標準モデル



メーカー希望小売価格：
¥150,000 (税込み¥157,500)



商 品 名	AK-HL7900E	AK-HL7900Eパールホワイト	AK-HL7900Eシャインシルバー	AK-HL7900Eガイアブルー	
商 品 番	AK98220	ZT91131	ZT91132	ZT91133	
J A N コード	4902870 739737	4902870 745837	4902870 745844	4902870 745851	
空 気 取 出 口	スーパーネイラ専用エアチャック ワントッチ式 (1個) 一般釘打機・エア工具兼用エアチャック ワントッチ式 (1個)				
モ ー タ	DCブラシレスモータ 750W				
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×17mm×1 2段側 40mm×8mm×1				
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa(約1~25Kgf/cm ²) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa(約1~8.5Kgf/cm ²)				
圧力制御範囲	パワーモード	ON圧 約3.5MPa	OFF圧 約4.3MPa		
	クイックモード	ON圧 約2.5MPa	OFF圧 約3.0MPa		
通常運転時	負荷電流	9.5A			
	回転速度	最大3300min ⁻¹			
	吐出量	70ℓ/min. (0.49MPa運転時) 55ℓ/min. (1.96MPa運転時) ※電圧値によって異なります			
静音モード時	負荷電流	9.5A			
	回転速度	最大2200min ⁻¹			
	吐出量	45ℓ/min. (0.49MPa運転時) 40ℓ/min. (1.96MPa運転時) ※電圧値によって異なります			
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)				
発生音	通常運転時	66dB		静音モード時	62dB
エアタンク容量	2.5ℓ				
高さ×幅×長さ	414×276×400 (mm)				

マックス株式会社 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島

※吐出量は、JISB8341に則り測定。

この印刷物は、再生紙を使用しています。 K7822AN T0809