

仕上げ作業を変える、これが日立の次世代仕上釘打機



スリムな先端形状で狭い溝への狙い撃ちも容易です。



相手材への不用意なキズ付けを防ぐ全方向プロテクタ。



壁際でも排気が気にならない後方やわらか排気を採用。



隅部・合わせ部の掃除に便利なエアダスタを採用。(特許)



ノーズキャップ付。(フロア用1個・平打ち用2個)



4 966376 118557
NT 55M(S)
標準価格 ¥64,200 (税別)

狙いが定まるライト付、薄暗い場所でも確実な作業!



■使いやすいライト付フック採用(特許出願中)
 ON・OFFスイッチ付で使いたい時だけ使用可能。
 目にやさしく視認性に優れた黄色LEDライトの採用で薄暗い作業現場でも快適に作業が行えます。
 ●消し忘れ防止回路内蔵で点灯後約15分で自動消灯
 ●3段階角度調整
 ●乾電池式(単5×2本付属)

| アダプタセット | |
|---------------|-----------|
| アダプタセット | ライト付フック |
| コードNo. 884260 | 0032-1670 |
| 標準価格 460円 | 1,200円 |

| 形名 | 使用空気圧力 MPa (kgf/cm ²) | 空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa {7kgf/cm ² }の時 | 使用釘 | | 質量 kg | 使用ホース 内径mm | 標準付属品 |
|-----------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------------|----------|---------------|---|
| | | | 装てん数 | 長さmm | | | |
| NT 55M(S) | 0.44~0.78 (4.5~8) | 0.85 | 100本 (1連) | 15~55(仕上釘) 15~50(超仕上釘) | 1.3 | 6以上 | 保護メガネ、ケース、4mm六角棒スバノ ノーズキャップ(A)(平打用)(2個) ノーズキャップ(B)(フロア打用)、油さし |

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。 ●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
 ●このカタログに掲載の商品の標準価格には、消費税は含まれておりません。