

マックススーパーエア・コンプレッサ

# AK-HL1230E

2009 限定カラー3色登場!!

クラス最高  
タンク内圧  
**44**  
気圧  
(4.3MPa)  
\*1 スーパーネイラ対応エアコンプレッサ。  
平成19年12月現在当社調べ。

大エア量  
**440**ℓ  
(44気圧×タンク10ℓ)

施工状況に合わせて  
選べる4モード  
**マルチパワー  
モード搭載**

軽量  
**16**  
kg

静音  
**59**  
dB標準モード

**MAX**  
登録していた  
いただいたお客様  
には...  
**2**年間  
保証

数量限定 在庫・納期等につきましては、弊社までお問い合わせください。メーカー希望小売価格：各 ¥206,000 (税込み ¥216,300)



スターブラック



ロイヤルブルー



コーラルグリーン

## マルチパワーモード

2×4・根太レス・在来・ビル内装・  
マンションなど、さまざまな現場に対応し最適運転!!  
それぞれの作業内容を調べ4つのモードを設定。最適運転をチョイス。  
(最適設定を選ぶ事でモータの運転時間も節約できます。)

マルチパワーモード  
切り替えスイッチも  
ワンタッチレコッド!



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>マンション内装用<br>常圧 (1.1-1.5) | <br>ビル内装用<br>高圧 (2.5-3.0) | <br>在来建築<br>高圧 (3.2-4.0) | <br>根太レス工法<br>高圧 (3.9-4.3)<br>または 2×4 など |
|--|--|---|---|

●さらに...  
それぞれのモードで  
静音省電力運転が  
できます。

## AK-HL1230E

標準モデル



タンク容量 10ℓ

メーカー希望小売価格：  
¥203,000 (税込み ¥213,150)

| 商 品 名         | AK-HL1230E   | AK-HL1230Eスターブラック | AK-HL1230Eロイヤルブルー | AK-HL1230Eコーラルグリーン |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 商 品 品 番       | AK98350  | ZT91122           | ZT91123           | ZT91124            |
| J A N コー ド    | 4902870 727796   | 4902870 750077    | 4902870 750084    | 4902870 750091     |
| 空 気 取 出 口     | スーパーネイラ専用エアチャックワンタッチ式(2個) 一般釘打機・エア工具兼用エアチャックワンタッチ式(2個)   |                   |                   |                    |
| モ ー タ         | DCブラシレスモータ 1200W   |                   |                   |                    |
| 気筒径×行程×気筒数    | 1段側 60mm×25mm×1 2段側 40mm×10mm×1  |                   |                   |                    |
| 減圧弁の圧力調整範囲    | 減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa(約1~25Kgf/cm <sup>2</sup> ) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa(約1~8.5Kgf/cm <sup>2</sup> ) |                   |                   |                    |
| 圧力制御範囲        | 1.1-1.5 常圧内装用  | ON圧 約1.1MPa       | OFF圧 約1.5MPa      |                    |
|               | 2.5-3.0 高圧内装用  | ON圧 約2.5MPa       | OFF圧 約3.0MPa      |                    |
|               | 3.2-4.0 高圧下地用  | ON圧 約3.2MPa       | OFF圧 約4.0MPa      |                    |
|               | 3.9-4.3 高圧根太レス金物用  | ON圧 約3.9MPa       | OFF圧 約4.3MPa      |                    |
| 負 荷 電 流 値     | 通常運転時:15(A) 静音省電力運転時:12(A)   |                   |                   |                    |
| 回 転 速 度       | 通常運転時:最大2450min <sup>-1</sup> 静音省電力運転時:最大1800min <sup>-1</sup>                                     |                   |                   |                    |
| 実 吐 出 量       | 通常運転時:120(ℓ/min.) 静音省電力運転時:60(ℓ/min.)  |                   |                   |                    |
|               | 通常運転時:85(ℓ/min.) 静音省電力運転時:60(ℓ/min.)   |                   |                   |                    |
| 使 用 電 源       | AC100V (50/60Hz共用)   |                   |                   |                    |
| 発 生 音 音       | 通常運転時:66dB 静音省電力運転時:59dB   |                   |                   |                    |
| エ ア タ ン ク 容 量 | 10ℓ  |                   |                   |                    |
| 高 さ × 幅 × 長 さ | 314×365×526 (mm)   |                   |                   |                    |