

こぶしが入ればビスは打てる。64mmの超薄機体！！



現場での壁のきわ打ち例

壁のきわ打ち



きわ打ち



現場でのきわ打ち例

for wall

水廻り配管奥の壁打ち



現場での狭小な場所打ち例

「木下地の使いごこち」を追求した新開発エア・モータ採用！！

締め込みスピード & 押し付け力の絶妙なバランス設計


締め込みスピード

驚速50%UP




木下地・25mmビス使用・0.69Mpa切替モード①設定時
新開発の高速・高トルクモータ採用で、締め込みスピードが当社従来機の50%UPを可能にしました。

押し付け力



モータの軽量化とピストンの絶妙なバランス設計により、押付荷重の軽減を実現しました。

連続ネジ締め本数



新開発の高速モータの採用により、連続ねじ締め本数をアップさせました。

驚異の隅打ち

斜め打ちで8mmまでの隅打ちが可能に！



64mm

アジャスタ



アジャスタを回転させる事により、打込みの深さを調整出来ます。

リボルバー開閉マガジン

狭く奥まった場所でも、この縦マガジンの採用で壁際、床際が打ちやすくなります。



木下地用

鋼製下地用

※マガジン内のコイルビスは別売となっております。

可変式フック

フレキシブルなフックで、左右対応・6方向に取付調整可能



利き手右のフック位置例

利き手左のフック位置例

用途切替ダイヤル

木下地使用時は使いやすく、鋼製下地使用時はよりパワフルにネジ締めを行うために「用途切替ダイヤル」を搭載。

切替モード	下地材	石膏ボード (合計厚さ)
1	木下地	1枚・2枚張り (9.5~25mm)
1	鋼製下地 (厚さ0.6mm以下)	2枚張り (19~25mm)
2		1枚張り (9.5~15mm)



単・連切替ロッド



作業性重視の「連発」と仕上がりを重視の「単発」をロッドひとつで切替可能。

ゴムチューブ式グリップ

ゴム製のグリップは滑らず作業時の疲労を緩和します。



カナマツの先端技術 エア・リサイクル機構 (PAT.)

打ち込みに使ったエアの一部を排出せずに再利用。
●エア消費量を削減
●エア排出量をカット (使用方法により変化します)



木 鋼板 兼用
0.6mm以下

石膏ボード用ビス打ち機
VZ-41
標準価格 89,000円
税込価格 93,450円

●仕様	
商品名	VZ-41
JANコード	4975968180070
重量	1.9kg (プラグは除く)
寸法 (H×W×L)	340×64×250mm (フックは除く)
装填本数	コイルビス (テープ連結:100本)
使用圧力範囲	0.59~0.69MPa (6.0~7.0kgf/cm ²)
使用ホース	内径8.5mm以上長さ30m以内
安全装置	セーフティロック方式
付属品	保護メガネ・オイル (タービン油JS2種ISOVG32)・六角レンチ (4mm)・交換用ビット
使用用途	内装木質下地と石膏ボードの接合、内装軽量鉄骨 (0.6mm以下) と石膏ボードの接合

●別売品

携帯に便利なキャリングケース付

ビット3本セット
標準価格 2,400円
税込価格 2,520円