

元祖 インパクトは日立

元祖インパクトの日立工機が自信を持っておくるニューモデルをその手で実感して下さい。

1984年に世界で初めて[コードレスインパクト WH10D形]を発売以来今年で22年を迎えました。

この四半世紀の間、厳しい現場のプロのご要望に鍛えられ、ハードワークをこなす

高い性能と耐久性を追求し、常に進化を遂げてきました。

いつの時代も市場のリーダーとして、

また、業界標準機として

世界中の多くの皆様にご愛顧を戴いて

きております。

1984年

1985年

1990年

1995年

2000年

2005年

1990年

1984年

元祖インパクト発売

日立は超長寿命、後悔させません!

本物のプロが選ぶ

業界標準
デファクトスタンダード

超長寿命=結局割安

長く使えるから日立

使えば判る感動・温もり

選び抜かれた
超一流の材料・部品・電池

考え抜かれた構造
鍛えられた性能

確かな技術・品質

研ぎ澄まされた
端麗な美・神秘

経験知・暗黙知を
ぎっしり凝縮

日立コードレスインパクトドライバ

WH 14DSL形 14.4V_仕

(2SLCK)

希望小売価格 ¥55,800 (税別)

3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・

急速充電器(UC 14YSL)・

予備電池・ケース付

(N N)

希望小売価格 ¥20,800 (税別)

電池・充電器・ケース別売

※(N N)はパワフルレッドのみ



POWERFUL RED (R)

2SLCK (R) パワフルレッド



4 966376 151745

N N パワフルレッド



4 966376 151752



PRO GREEN (M)

2SLCK (M) プログリーン



4 966376 152599



TOUGH IVORY (W)

2SLCK (W) タフアイボリー



4 966376 153138



WH 14DSL形 製品仕様

能力	小ねじ	mm	4~8
	普通ボルト	mm	M5~M14
最大締付トルク	強(P)	145N・m(1,480kgf・cm)	
	弱(S)	80N・m(820kgf・cm)	
ビット二面幅	mm	6.35	
	無負荷回転数	min ⁻¹	(強)0~2,600/(弱)0~2,000
打撃数	min ⁻¹	(強)0~3,200/(弱)0~2,400	
	機体寸法	mm	(全長)145×(高さ)235

センチメートル	mm	29
質量	kg	1.4
蓄電池		BSL 1430 (冷却対応)
蓄電池容量	Ah	3.0
充電時間	分	約22
充放電回数		約1,300回
充電器形名		UC 14YSL (冷却機能付)
標準付属品		急速充電器(冷却機能付)、プラスチックケース、No.2プラスビット、予備電池

一充電当りの作業量(目安) 蓄電池: BSL 1430形 電池容量3.0Ah

●ナグシビスφ4.0×50ℓ杉材・下穴なし(約900本) ●機械ねじM8×16ℓ(約2,000本)

快適な作業をサポートする新形リチウムイオン電池と急速充電器

Li-ion BATTERY BSL 1430

軽量・長寿命・長期保存! 新形リチウムイオン電池。

BSL 1430形

リチウムイオン電池

Li-ion BATTERY

容量3.0Ah

コードNo.0032-6788

¥16,000 (税別)

14.4V_仕

作業量
約3倍!



- 日立独自の最適充電技術で電池寿命までのトータル作業量約3倍!
- [セル毎の電圧監視回路]を電池に内蔵し、過充電(充電し過ぎ)に対応。
- 最適充電制御技術により、継ぎ足し充電、長期保管が可能です。

CHARGER UC 14YSL

日立独自の機能を搭載した新形充電器。

日立独自の充電制御技術と冷却機能が充電時間の短縮と充放電回数を大幅にアップ!

日立独自の充電制御技術で充放電回数約1,300回を実現。

使用直後の熱くなった電池や冷たい電池(マイナス5℃以下)の充電待機時間を大幅に短縮。

充電時間を3段階表示(特許出願中)

電池の温度と電圧から、充電完了までの時間を予測しランプで3段階に表示します。

- 赤ランプ▶ 充電完了まで約30分
- 黄ランプ▶ 充電完了まで約20分
- 緑ランプ▶ 充電完了まで約5分

※周囲温度や電池の仕様により多少の誤差が出る場合がありますので目安としてご使用ください。

超長寿命
充放電回数約1,300回
充電時間をお知らせする
充電時間3段階表示



UC 14YSL形

急速充電器 14.4V_仕

CHARGER

(冷却機能付)

¥15,000 (税別)

UC 14YSL 製品仕様

電 源	単相交流 50/60Hz・100V
充電可能電池電圧	14.4V
コ ー ド	2芯・1.8m
質 量	0.8kg
使用温度範囲	0℃~40℃
冷却機能	有

好評発売中! リチウムイオン電池シリーズ!

好みて選べる、充実のラインナップ!

■使用電池

EBL1430R



EBM1430R



日立コードレスインパクトドライバ
WH 14DML形

リチウムイオン電池を搭載した超軽量&高耐久性モデル。

最大トルク
145/80N・m
打撃力(強)・(弱)2段階切替



オープン価格
14.4V_仕

日立コードレスインパクトドライバ
WH 14DMRL形

リチウムイオン電池を搭載した普及版モデル。

最大トルク140N・m



オープン価格
14.4V_仕

日立コードレスドライバドリル
DS 14DMRL形

リチウムイオン電池を搭載したコードレスドライバドリル。

22段クラッチ採用



オープン価格
14.4V_仕